設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造)】

	性	:能	表	示	確		認	設計內容説明欄									設計内容
	事	F		項	項		目	項							設計内容 記	載図書	確認欄
3少	3.	-1			外	壁	の	外星	達の	構造	等		外壁通	気村	構造等 (真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む) □ 仕	比上表	審査員
劣化	劣	化	対	策	軸	組	等	(地	面カ	ı61m	1)		柱		製材、集成材等+薬剤処理(現場処理可)	比様書	記入欄
の軽	等	級													製材、集成材等+小径13.5cm	五面図	
減	(†	構造!	躯体	等)											製材、集成材等+耐久性区分D1+小径12.0cm以上	三計図	
															耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種	大図等	
													軸材・		製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理(現場処理可)		
													下地材		耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種		
													合板		構造用合板等+薬剤処理(現場処理可)		
													K3以】	上の	薬剤処理(工場処理)		
													その他				
					土		台	防	腐•	防虫	蟻		土台に	接	する外壁下端水切り		
								処		J	理		K3以上	上の	薬剤処理(工場処理)		
													耐久性	区分	分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種		
												その他					
					浴:	室・児	兑衣	防力	k上	の措	置	谷室	₹		浴室ユニット		
					室	室の防水				L				その他			
											J	脱衣	室		防水上有効な仕上げ □ 外壁軸組等の防腐措置等		
											_				その他		
					地		盤	防	蟻	措言	置	防蜳	養措置(有 対象区域外)		
											_				べた基礎等 □ 土壌処理 □ その他		
					⊢			⊢			_	_			基礎上端 又は土台下端までの高さが400mm以上		
								ı			-				(□ コンクリート □ 防湿フィルム □ その他)		
					措	置	等	l					換気措		(□ 換気口 □ ねこ土台 □ その他)		
					_			_			_				工法 ※一部基礎断熱工法の場合もチェック		
					١	屋		l							(換気措置による) ※いずれにも該当する場合 はそれぞれにチェック		
					換			<i>の</i>	扫		_				()全依断然上法・ての他の措直)		
					構	i	告	部	柞	才 🕯	等		建築基	準法	:施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合		
4	1.	-1			亩	田祇	口答	7 `	/ <i>I</i> 7	11 —	J.		公水盆	H-	#水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への □ fl	上上表	
維	l	持	答	押)] EI	ьв	l		ァ み配行						己置図	審査員 記入欄
管	ı	策			\vdash		山	_			_						
理・	l	専用				盐				,上、 ·卜打言						- 画図 基礎伏図	
更	[]	<u>¬</u> †/∏	1 HL	= /	⊢			-			-					を破り凶 と備図	
新へ											_	_			田が十年 (<i>w</i> s) :: i	VH I스I	
の					車	-//\		_			-				他水廻りに必要な清掃措置の確保		
配慮					ľ	лk		ı							D場合にチェック		
					配	/1/		_			_				邪等の点検措置等の確保		
						桧		ı							り場合にチェック		
<u> </u>					′′′′	127	_	<u> </u>	. T.	, ,H	'	• \ 7	1111000	<u> </u>	- WHI-7 -77		